

# Pointeuse biométrique/badge avec contrôle d'accès MA300



**Product Code:** HSG-MA-300

**Availability:** 2 - 3 Jours

## Short Description

Capacité d'empreintes : 1500 Capacité de la carte : 10000 Capacité d'enregistrements : 100000

## Description

Capacité d'empreintes : 1500

Capacité de la carte : 10000

Capacité d'enregistrements : 100000

Communications : RS232/485, TCP/IP, USB

USB Flash Disk

Étanche IP65

## Fiche technique

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Modèle

MA-300 MIFARE

Capacité (utilisateur)

10 000 utilisateurs par carte et/ou biométrie

Capacité (empreinte)	1 500 empreintes digitales (10 empreintes par utilisateurs)
Historique de passage	100 000 enregistrements
Contrôle d'accès	Carte et/ou biométrie
Fonctionnalités	Contrôle d'accès, pointage
Fonctions standards	Anti retour, multi langues audio et texte (français)
Poids	1,15 Kg
Led	Rouge (accès refusé) / vert (accès autorisé) avec buzzer
Dimensions (LxlxH)	73x148x34,5mm
Couleur	Gris
<b>SPECIFICATIONS</b>	
Taux d'humidité toléré	10% à 90% IP54
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
Matériaux	Boîtier métal
<b>BIOMETRIE</b>	
Lecteur	Capteur optique
Vitesse d'identification	< à 2 secondes
Vitesse de vérification	< à 1 seconde
Taux de faux rejet	< 0,0001%
<b>ALIMENTATION</b>	
Alimentation	12V DC, 3A
<b>COMMUNICATION</b>	
Wiegand	Entrée/sortie
Communication	TCP/IP
Port com.	RS / 485 (1,2 km) - mini USB port 2.0
Mémoire	32M RAM / 256M FLASH
Technologie	Module MIFARE intégré
Fréquence	13,56MHz
Compatibilité (logiciel)	Windows 98/2000/XP/Vista/Windows7
Commande	Gâche électrique, ventouse électromagnétique, verrou électrique,  capteur de porte, bouton poussoir, alarme, sonnette...
Option	WIFI, technologie HID ou EM