

Centrale extensible 4 boucles -M



Product Code: HSL-detect 3004 plus M GB
Availability: 2 - 3 Jours

Short Description

Centrale extensible 4 boucles -M

Description

Panneau de contrôle de feu contrôlé par microprocesseur pour l'utilisation avec les composants du système de détection d'incendie loop 3000. Approuvé selon EN 54-2 A1 2006, EN 54-4 A1 2002, A2 2006 et VdS pour l'utilisation selon VdE 0833.

- Grand écran LCD, 160 x 80 points
- Interface RS-232 pour une programmation facile via DPT-Software
- Espace pour 2 modules pour connecter 2 x 126 boucles 3000 composants du système de détection d'incendie par module
- Jusqu'à 128 zones de détecteurs programmables
- Mémoire de journal des événements jusqu'à 500 messages
- Programmation facile jusqu'à 504 connexions
- Conformément à la norme EN 61000-6-3 classe B pour les émissions, adapté à l'utilisation dans les zones sensibles
- Option pour 2 cartes d'interface conventionnelles pour contrôler jusqu'à 16 zones conventionnelles
- Interface d'extinction pour le contrôle des systèmes d'extinction et d'extinction de gaz selon EN 12094
- Interface intégrée pour la connexion de jusqu'à 63 composants de réseau supplémentaires
- Contrôle intégré des systèmes d'extinction via l'interface d'extinction standard selon VdS

