

Caméra dôme IP VF, IR 20, CMOS Progressive Scan, 3MPixels, H.264, MJPEG, IP66, DWDR, 3D DNR

Product Code: HNC-DS-2CD2732F-I
Availability: 2 - 3 Jours



Short Description

Caméra dôme IP VF, IR 20, CMOS Progressive Scan, 3MPixels, H.264, MJPEG, IP66, DWDR, 3D DNR Objectifs: 2.8-12mm

Description

- 1/3 progressive scan CMOS, 0.07 lux@F1.2, AGC on, 0.1 lux@F1.4, AGC on 0 lux with IR
- Objectifs: 2.8-12mm@ F1.4, angle de vue 98°-30.5°
- Filtre infra rouge ICR Jour/Nuit, 3D DNR, DWDR, BLC
- Résolution image : Max 2048*1536, H.264, MJPEG,
- IR distance : 20m,
- Emplacement pour carte SD/SDHC/SDXC, jusqu'à 64 GB, Enregistrement via réseau sur NAS,
- Protocole TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP en option)
- 1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet interface
- Température de fonctionnement de -30°C ~ 60°C, IP66,
- Alimentation: DC12V±10% / PoE, Consommation 5.5W maximum

- Alimentation: DC12V $\pm$ 10% / PoE, Consommation 5.5W maximum